



KKS-Performance Ölkühler Kit Subaru WRX STI

1. Lieferumfang

- Adapterplatte Mocal mit Thermostat
- Ölkühler Mocal
- Hitzebeständiger Schlauch
- 90° Winkelbögen mit Anschlusshülse x 3
- Anschluss gerade mit Anschlusshülse
- Schlauch-Klemmschellen x 4
- Ölkühler-Halter
- Karosserieschrauben
- Anleitung

2. Montage

- Demontieren Sie die Frontstoßstange
Achten Sie dabei auf die Düsen für die Scheinwerfer-Waschanlage



- Lösen Sie den Ölfilter und entfernen diesen.
- Installieren Sie die Adapterplatte unter dem Ölkühler. Dafür muss evtl. ein Stück des Hitzeschutzes abgetrennt werden. Montieren Sie den Ölkühler (die Winkelstücke bleiben noch ab).



- Montieren Sie den Ölkühler in Ihrer Fahrzeugfront.
Benutzen Sie dafür die mitgelieferten Schrauben und Halterungen.



- Messen Sie den Schlauch ab und schneiden ihn passend ab.
- Montieren Sie den Schlauch mit den Klemmschellen. Nutzen Sie hierfür eine Kneifzange.



- Montieren Sie die Adapter an der Ölkühler-Adapterplatte und am Kühler.



- Wickeln Sie den Hitzeschutz um den Schlauch um ihn von der Ölwanne und dem Abgaskrümmen zu isolieren.



- Füllen Sie das Motoröl bis zum Maximum auf.
- Starten Sie den Motor und lassen Sie das Fahrzeug laufen bis es Betriebstemperatur (Öl mind. 85°) erreicht hat und das Thermostat an der Adapterplatte öffnet.
- Stellen Sie das Fahrzeug ab und regulieren den Ölstand nach Bedarf.
- Kontrollieren Sie alles auf Dichtigkeit und bauen das Fahrzeug wieder zusammen.